

Minipompa a membrana a 1 cilindro

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)




hyco[®]

Made in Germany – ISO 9001 certified

PB-19



Tecnologia
(A-2)



Dati Tecnici:		MP38-H3,6-W26	MP38-H5-W26
Portata	l/min	4,0	6,0
Vuoto finale	mbar	270	170
Pressione finale	(ass)	3 bar	
Numero teste pompa		1	
Attacchi pneumatici, vuoto/pressione		G 1/8"	
Potenza motore	kW	0,09	
Motore Ex		non fornibile	
Motore in cc		a richiesta	
Livello di rumore	dB(A)	49 to 57	
Temperatura max gas aspirato	°C	+ 5 to + 45	
Temperatura max. ambiente	°C	+ 5 to + 45	
Dimensioni mm	L x B x H	105 x 61 x 83	
Peso ca.	kg	1,2	
Tenuta al gas		1 x 10 ⁻³ mbar x l/s	
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità	
Materiale versione C	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità	
Materiale versione E	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità	
Materiale versione T	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)	

