

# Pompa a membrana a 1 cilindro

Trasferimento di gas con tecnologia (A-2)



**hyco**<sup>®</sup>

Made in Germany – ISO 9001 certified

PB-1



Tecnologia  
(A-2)



| Dati Tecnici:                        |                                    | MP48-H4-AW14                                                                                                           | MP48-H5-AW14 | MP48-H6-AW14 | MP48-H4-AW26 | MP48-H5-AW26 | MP48-H6-AW26 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Portata                              | l/min                              | 3,8                                                                                                                    | 5,3          | 6            | 6,5          | 8,5          | 11           |
| Vuoto finale                         | mbar                               | 200                                                                                                                    | 150          | 120          | 200          | 150          | 120          |
| Pressione finale                     |                                    | 3 bar                                                                                                                  |              |              |              |              |              |
| Numero teste pompa                   |                                    | 1                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| Attacchi pneumatici, vuoto/pressione |                                    | G 1/8"                                                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Potenza motore                       |                                    | 0,068                                                                                                                  |              |              | 0,09         |              |              |
| Motore Ex                            |                                    | non fornibile                                                                                                          |              |              |              |              |              |
| Motore in cc                         |                                    | a richiesta                                                                                                            |              |              |              |              |              |
| Livello di rumore dB(A)              |                                    | 49 to 57                                                                                                               |              |              |              |              |              |
| Temperatura max gas aspirato °C      |                                    | + 5 to + 45                                                                                                            |              |              |              |              |              |
| Temperatura max. ambiente °C         |                                    | + 5 to + 45                                                                                                            |              |              |              |              |              |
| Dimensioni mm L x B x H              |                                    | 137 x 80 x 140                                                                                                         |              |              |              |              |              |
| Peso ca. kg                          |                                    | 1,8                                                                                                                    |              |              |              |              |              |
| Tenuta al gas                        |                                    | 1 x 10 <sup>-3</sup> mbar x l/s                                                                                        |              |              |              |              |              |
| Materiale standard:                  | Testa pompa<br>Membrana<br>Valvole | Alluminio<br>Viton (FKM)<br>Acciaio inossidabile di alta qualità                                                       |              |              |              |              |              |
| Materiale versione <b>C</b>          | Testa pompa<br>Membrana<br>Valvole | Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi<br>PTFE<br>Acciaio inossidabile di alta qualità                 |              |              |              |              |              |
| Materiale versione <b>E</b>          | Testa pompa<br>Membrana<br>Valvole | Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi<br>PTFE<br>Acciaio inossidabile di alta qualità |              |              |              |              |              |
| Materiale versione <b>T</b>          | Testa pompa<br>Membrana<br>Valvole | PTFE<br>PTFE<br>Kalrez (FFPM)                                                                                          |              |              |              |              |              |

