

Pompa a membrana a 4 cilindri

Trasferimento di gas con tecnologia (A-1)




hyco®

Made in Germany – ISO 9001 certified

PB-7



Tecnologia
(A-1)



Dati Tecnici:		ML 65.45	ML 65.46	LM 65.48	ML 75.45	ML 75.46	ML 75.48	ML 86.45	ML 86.46	ML 86.48
Portata	l/min	34	23	15	80	47	37	120	65	55
Vuoto finale	mbar	120	28	15	85	10	5	75	7	1
Pressione finale exec. KG		4 bar			3 bar			2 bar		
Pressione finale exec. PR		Pressioni più alte a richiesta								
Numero teste pompa		4								
Attacchi pneumatici, vuoto/pressione		G 1/4"								
Potenza motore	kW	0,37 to 0,75								
Motore Ex		a richiesta								
Motore in cc		a richiesta								
Livello di rumore	dB(A)	57 to 59								
Temperatura max gas aspirato	°C	+ 5 to + 45								
Temperatura max. ambiente	°C	+ 5 to + 45								
Dimensioni mm	L x B x H	361 x 243 x 248								
Peso ca.	kg	13,0								
Tenuta al gas		1 x 10 ⁻³ mbar x l/s								
Materiale standard:	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio Viton (FKM) Acciaio inossidabile di alta qualità								
Materiale versione C	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio nichelato chimicamente, resistente alle basi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità								
Materiale versione E	Testa pompa Membrana Valvole	Alluminio anodizzato e successivamente pressato, resistente agli acidi PTFE Acciaio inossidabile di alta qualità								
Materiale versione T	Testa pompa Membrana Valvole	PTFE PTFE Kalrez (FFPM)								

